

Thyristor rapide

Descriptif : thyristor rapide de puissance.

Application : haute fréquence, possibilité de connexion série ou parallèle.

DISC / PRESSPACK

Type	V _{RRM} /V _{DRM} V	I _T (AV) A (°C)	Rapidité µs	Boîtier mm	Code
GTF 08-04-20 1441	800	400 (55)	20	14 x 41 x 19	1441 19
GTF 10-04-15 1441	1000	445 (55)	15	14 x 41 x 19	1441 19
GTF 12-03-25 1441	1200	350 (55)	25	14 x 41 x 19	1441 19
GTF 10-07-10 1441	1000	720 (55)	10	14 x 41 x 25	1441 25
GTF 12-07-15 1441	1200	750 (55)	15	14 x 41 x 25	1441 25
GTF 16-06-20 1441	1600	650 (55)	20	14 x 41 x 25	1441 25
GTF 18-07-16 1441	1800	720 (55)	16	14 x 41 x 25	1441 25
GTF 20-07-15 1449	2000	700 (55)	15	14 x 49	1449
GTF 18-08-20 1455	1800	800 (55)	20	14 x 55	1455
GTF 14-07-XX 2657	1400	780 (55)	25 à 30	26 x 57	2657
GTF 12-07-12 2657	1200	700 (55)	12	26 x 57	2657
GTF 12-07-XX 2657	1200	725 (85)	15 à 50	26 x 57	2657
GTF 12-08-XX 2657	1200	800 (85)	15 à 60	26 x 57	2657
GTF 12-08-25 2657	1200	830 (55)	25	26 x 57	2657
GTF 08-08-XX 2657	0800	890 (55)	20 à 20	26 x 57	2657
GTF 12-09-XX 2657	1200	920 (55)	20 à 50	26 x 57	2657
GTF 16-08-XX 2657	1600	845 (55)	25 à 35	26 x 57	2657
GTF 14-09-25 2657	1400	900 (55)	25	26 x 57	2657
GTF 20-07-50 2657	2000	725 (55)	50	26 x 57	2657
GTF 20-08-XX 2657	2000	800 (55)	50 à 55	26 x 57	2657
GTF 12-11-XX 2675	1200	1100 (55)	20 à 50	26 x 75	2675
GTF 12-13-XX 2675	1200	1330 (55)	25 à 65	26 x 75	2675
GTF 12-13-XX 2675	1200	1300 (85)	20 à 25	26 x 75	2675
GTF 12-16-XX 2675	1200	1625 (55)	25 à 100	26 x 75	2675
GTF 16-10-35 2675	1600	1055 (55)	35	26 x 75	2675
GTF 16-12-25 2675	1600	1230 (55)	25	26 x 75	2675
GTF 18-13-30 2675	1800	1305 (55)	30	26 x 75	2675
GTF 20-10-50 2675	2000	1075 (85)	50	26 x 75	2675
GTF 20-11-50 2675	2000	1100 (85)	50	26 x 75	2675
GTF 21-13-60 2675	2100	1390 (55)	60	26 x 75	2675
GTF 25-10-70 2675	2500	1070 (85)	70	26 x 75	2675
GTF 25-15-25 2675	2500	1500 (85)	25	26 x 75	2675
GTF 26-08-XX 2675	2600	800 (85)	10 à 50	26 x 75	2675
GTF 18-21-60 26110	1800	2100 (55)	60	26 x 110	26110



Thyristor rapide

Descriptif : thyristor rapide de puissance.

Application : haute fréquence, possibilité de connexion série ou parallèle.

DISC / PRESSPACK

Type	V _{RRM} /V _{DRM} V	I _T (AV) A (°C)	Rapidité μs	Boîtier mm	Code
GTF 25-26-50 26110	2500	2600 (55)	50	26 x 110	26110
GTF 25-30-100 26110	2500	3000 (85)	100	26 x 110	26110
GTF 28-20-XX 26110	2800	2000 (85)	30 à 100	26 x 110	26110
GTF 30-10-50 33100	3000	1000 (85)	50	33 x 100	33100
GTF 28-12-40 35120	2800	1200 (85)	40	35 x 120	35120
GTF 18-21-60 36110	1800	2100 (55)	60	36 x 110	36110
GTF 20-28-50 36110	2000	2800 (85)	50	36 x 110	36110
GTF 25-26-50 36110	2500	2600 (85)	50	36 x 110	36110
GTF 28-20-XX 36110	2800	2000 (85)	30 à 100	36 x 110	36110

Pour toute terminaison spéciale nous consulter.

